

SCHEDA TECNICA PROFILI LAMELLARI PER FINESTRE

PRODOTTO		I Profili Lamellari per finestre sono composti da tre o più lamelle intere DDD (no finger joint , es. DKD oppure KKK), incollate tra loro a fibre contrapposte.
SPECIE LEGNOSE		<p>Castagno          Rovere Slavo          Rovere White Oak          Rovere Red Oak          Frassino Bianco          Okoumè          Pino semi rigato Finlandese          Red Grandis</p> <p style="text-align: center;"><b>Provenienza          FSC 100%</b></p>
MISURE		<p><b>SPESORE DEI PROFILI LAMELLARI</b>  <b>63 / 72 / 84 / 96 mm</b></p> <p><b>LARGHEZZA DEI PROFILI LAMELLARI</b>  <b>75 / 87 / 97 / 125 / 145 / 185mm</b></p>
INCOLLAGGIO		<p><b>CONFORME ALLE NORME EUROPEE EN 204-205</b></p> <p>Gli adesivi utilizzati per la realizzazione dei profili lamellari sono a base di resine viniliche di alta qualità, prive di sostanze nocive, di cariche e di riempitivi, senza solventi e senza formaldeide. Periodicamente vengono sottoposti alle seguenti prove di tenuta incollaggio :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Resistenza dell'incollaggio al taglio per trazione tipo D4.</b></li> <li>● <b>Resistenza dell'incollaggio al taglio per trazione ad elevata temperatura "WATT 91".</b></li> <li>● <b>Prova di penetrazione CEN/TS 13307- 2:2009</b></li> </ul>
UMIDITÀ		<b>In produzione 10 % prima dell'incollaggio, circa 12 - 14 % post lavorazione.</b>
LEADERSHIP		
REFERENZE		