

**PRODOTTO**

I Profili Lamellari per finestre sono composti da tre o più lamelle intere DDD (no finger joint , es. DKD oppure KKK), incollate tra loro a fibre contrapposte.

**SPECIE LEGNOSE**

Castagno  
Rovere Slavo  
Rovere White Oak  
Rovere Red Oak  
Frassino Bianco  
Okoumè  
Pino semi rigato Finlandese  
Red Grandis

**MISURE**

SPESSORE DEI PROFILI LAMELLARI  
63 / 72 / 84 / 96 mm

LARGHEZZA DEI PROFILI LAMELLARI  
75 / 87 / 97 / 125 / 145 / 185mm

**INCOLLAGGIO****CONFORME ALLE NORME EUROPEE EN 204-205**

Gli adesivi utilizzati per la realizzazione dei profili lamellari sono a base di resine viniliche di alta qualità, prive di sostanze nocive, di cariche e di riempitivi, senza solventi e senza formaldeide. Periodicamente vengono sottoposti alle seguenti prove di tenuta incollaggio:

- Resistenza dell'incollaggio al taglio per trazione tipo D4.
- Resistenza dell'incollaggio al taglio per trazione ad elevata temperatura "WATT 91".
- Prova di penetrazione CEN/TS 13307- 2:2009

**UMIDITÀ**

In produzione 10 % prima dell'incollaggio, circa 12 – 14 % post lavorazione.