



PRODOTTO

I Profili Lamellari per persiane, scuri e sportelloni, sono composti da due o più lamelle intere DDD (no finger joint , es. DKD oppure KKK), incollate tra loro a fibre contrapposte.

SPECIE LEGNOSE

Castagno
Rovere Slavo
Rovere Red White Oak
Okoumè
Pino semi rigato Finlandese
Red Grandis



MISURE

SPESSORE DEI PROFILI LAMELLARI
48 / 59 / 63 mm

LARGHEZZA DEI PROFILI LAMELLARI
75 / 87 / 97 / 125 mm

INCOLLAGGIO

CONFORME ALLE NORME EUROPEE EN 204-205

Gli adesivi utilizzati per la realizzazione dei profili lamellari sono a base di resine viniliche di alta qualità, prive di sostanze nocive, di cariche e di riempitivi, senza solventi e senza formaldeide. Periodicamente vengono sottoposti alle seguenti prove di tenuta incollaggio:

- Resistenza dell'incollaggio al taglio per trazione tipo D4.
- Resistenza dell'incollaggio al taglio per trazione ad elevata temperatura "WATT 91".
- Prova di penetrazione CEN/TS 13307- 2:2009

UMIDITÀ

In produzione 10 % prima dell'incollaggio, circa 12 – 14 % post lavorazione.